

仕上用パテ

イツツ

イツツⅡ

フタを開けたら、練らずにそのまま使えます!

ヘラさばきが良く、
伸びがあり、しかもやせ
が少なく厚付けが可能

乾燥も早く研磨性に
優れ、作業性の良さを
重視

持ち運びに
便利な軽量タイプ



◆用途

- 石こうボード、ベニヤ合板、スレート板など
内壁接合目地処理の仕上げ。
- 石こうボード、ベニヤ合板、スレート板などの
全面仕上げ。

◆荷姿：13 kg

◆色調：白

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K08030
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://toryo.or.jp

◆用途

- 石こうボード、ベニヤ合板、スレート板など
内壁接合目地処理の仕上げ。
- 石こうボード、ベニヤ合板、スレート板などの
全面仕上げ。

◆荷姿：13 kg

◆色調：淡アイボリー

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K08032
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://toryo.or.jp

【使用上の注意】0℃以下では使用しないで下さい。また、0℃以下での保存はしないで下さい。

