

ジョイセメペースト

内部用パテ
仕上、下地兼用

研磨性抜群!!

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	K08001
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://toryo.or.jp



ジョイセメペーストはへらさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。

- 特長 : 攪拌不要・研磨性に優れ、サンドペーパーのからみが少ない。
- 硬化乾燥性 : 乾燥硬化型
- 用途 : 石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用)
- 塗付面積 : 膜厚1mmで塗付可能面積(計算値) 13.0㎡/18kg
- 荷姿 : 18kgペール・18kg缶 | 18kg缶
- 色調 : オフホワイト | ピンク
- 注意 : 0℃以下では使用しないで下さい。又、0℃以下では保存しないで下さい。

2010.8



関西パテ化工株式会社

本社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36
大阪営業所 TEL (072) 982-2131 (代)
東京支店 TEL (03) 3850-3191 (代)・北九州営業所 TEL (093) 571-7156 (代)